

Produktinformation / Product Information

# EasyCut 100



**Stegtrenner  
für umrissgefräste Leiterplatten**

**Nibbler  
for tab routed boards**

## Grundmaschine

### Stegtrenner für umrissgefräste Leiterplatten

Abmaße: ca. 170x114x114mm  
Gewicht: 3 kg  
Antrieb: pneumatisch  
Druckluft: 6-8 bar

### Leistung

- **Verarbeitungsgeschwindigkeit:**  
bis zu 1.800 Stege/Std
- **Leiterplattenstärke:**  
bis 2,5mm

### Ausstattung

- Grundgerät pneumatisch
- 1x Standardmesser mit Stärke nach Wahl
- verstellbare Leiterplattenauflage
- Auffangbehälter für Schnittreste
- Fußpedal mit Schalldämpfer
- Pneumatikschläuche

### Optionen

- Standardmesser<sup>1</sup>
- Langmesser<sup>1</sup> (verlängertes Standardmesser)
- Doppelmesser<sup>1</sup> mit beidseitiger Klinge

<sup>1</sup>alle Messer in den Stärken 1,5/2,4/3,0mm oder Sondermaß gegen Aufpreis

### Handhabung / Wartung

- wartungsfrei
- schneller prozesssicherer Messerwechsel (<1 min)
- sehr einfache Bedienung
- Druckluft notwendig (6-8 bar)

## Base Machine

### Nibble for removal of PCB crosspieces

Dimensions: approx. 170x114x114mm  
Weight: 3 kg  
Drive: pneumatic  
Compressed Air: 6-8 bar

### Performance

- **Processing speed:**  
up to 1,800 crosspieces/h
- **PCB thickness:**  
up to 2.5mm

### Features

- base device pneumatic
- 1x standard cutter with thickness at choice
- adjustable PCB support
- bin for cutting waste
- foot pedal with silencer
- pneumatic hoses

### Options

- standard cutter<sup>1</sup>
- long tab cutter<sup>1</sup> (prolonged standard cutter)
- double edge cutter<sup>1</sup> with cutting edge on both sides

<sup>1</sup>all cutters with thickness 1.5/2.4/3.0mm or custom dimension at extra charge

### Handling / Maintenance

- maintenance free
- fast process-reliable cutter change (<1min)
- very easy handling
- compressed air needed (6-8 bar)

